

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/celownik-termowizyjny-luneta-infiray-tube-th50-v2-2023-p-4069.html>



## CELOWNIK TERMOWIZYJNY LUNETA INFIRAY TUBE TH50 V2 2023

Cena	<b>22 990,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość - Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>TUBE TH50 V2</b>
Kod producenta	<b>TUBE TH50 V2</b>
Producent	<b>INFIRAY</b>

### Opis produktu

## Tradycyjny wygląd lunety daytime

Seria Tube została zaprojektowana od podstaw z myślą o optymalnym zastosowaniu w karabinach śrubowych i innych platformach, które wymagają elastycznych opcji montażu ze zwiększonym odstępem źrenicy. Tradycyjna obudowa pozwala na montaż ze standardowymi pierścieniami 30mm jak typowa luneta daytime.

## Czujnik o dużej pojemności 12um 640x512

Będąc najwyższej klasy termowizorem z serii Tube, TH50 jest wyposażony w wiodący w branży czujnik InfiRay 12 um 640x512 z zaawansowanym algorytmem przetwarzania obrazu, który doskonale radzi sobie z nawet najmniejszą różnicą temperatur, prezentując szczegółowe, żywe obrazowanie.

## Wyświetlacz 1.03" Micro-OLED o rozdzielczości 2560x2560

TH50 wykorzystuje szczególny wyświetlacz 2560x2560 1.03" Micro-OLED, aby zapewnić najlepsze wrażenia obserwacyjne z doskonałymi parametrami optycznymi 4-krotnego powiększenia optycznego i 8-krotnego powiększenia okularu, bez potrzeby patrzenia w ekran tak jak kiedyś, co zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanego długim czasem obserwacji.

## Tryb ultra wyraźny

Gdy włączony jest tryb Ultra Clear, złe warunki pogodowe "znikają". Dzięki trybowi Untra-clear, TH50 może zapewniać wyraźny i delikatny obraz nawet w złych warunkach pogodowych, takich jak gęsta mgła czy deszcz. Zła pogoda nie powstrzyma Cię przed wspaniałą przygodą.

---

## Bardziej dokładne zerowanie

TH50 jest w stanie osiągnąć 1,2 cm na jednostkę na 100 m podczas zerowania. Możesz dostosować współrzędne z dokładnością do 1,2 cm na jednostkę na 100m. Każda jednostka skali jest mniejsza. Dlatego zerowanie jest dokładniejsze.

## Płynna regulacja powiększenia

TH50 jest w stanie płynnie powiększać obraz bez migotania i zacinania się, zapewniając użytkownikom komfort podczas obserwacji.

## Funkcja bez migawki

Moduł rdzenia Shutterless jest przystosowany do anulowania kalibracji migawki, uproszczenia obsługi i obniżenia zużycia energii, dzięki czemu obrazowanie jest cichsze i bardziej liniowe.

## Zasięg wykrywania 2361m

Łącząc niezwykle czujnik i mocną optykę 50mm, TH50 może osiągnąć zasięg wykrywania do 2361m.

## Pamięć 32G

TH50 jest wyposażony w 32GB pamięci do przechowywania ok. 57 000 obrazów lub ok. 48 godzin wideo. Przechwycone filmy i obrazy można łatwo przesłać do smartfona z dużą prędkością za pośrednictwem aplikacji.

## Twój mądry wybór serii Tube

Model	TH50
Rodzaj	Niechłodzony Vox
Rezolucja	640 x 512
Rozmiar piksela, $\mu\text{m}$	12
NETD, mk	$\leq 40$
Szybkość klatek, Hz	50
<b>Specyfikacje optyczne</b>	
Obiektyw, mm	50
FOV, $^{\circ}$	50
Powiększenie optyczne, x	3,5 ~ 16,0
Zoom cyfrowy, x	1,0 ~ 4,0
Relief oka, mm	50
Zasięg wykrywania, m(Rozmiar docelowy: 1,7m x 0,5m, P(n)=99%)	2361
Dioptria	-5 ~ +3,5
<b>Specyfikacja wyświetlacza</b>	
Rodzaj	Mikro OLED
Wymiary	1,03"
Rezolucja	2560X2560
<b>Zasilanie bateryjne</b>	
Typ Baterii	Dwie wbudowane baterie 18650 + jedna wymienna bateria 18500
Czas pracy 922 $^{\circ}$ C), h	10
Zewnętrzny zasilacz	5V (typ C)
<b>Specyfikacje fizyczne</b>	
Średnica lunety, mm	30
Maks. Siła odrzutu, g/s $^2$	1000
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP67
Pojemność pamięci, GB	32
Temperatura pracy, $^{\circ}$ C	-20~+50

---

Waga (bez baterii 18500), g  
Wymiar, mm

<940  
370x85x75