

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/celownik-termowizyjny-luneta-infiray-tube-th50-v2-2023-p-4069.html>



CELOWNIK TERMOWIZYJNY LUNETA INFIRAY TUBE TH50 V2 2023

Cena	22 990,00 zł
Dostępność	Mała ilość - Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TUBE TH50 V2
Kod producenta	TUBE TH50 V2
Producent	INFIRAY

Opis produktu

Tradycyjny wygląd lunety dziennej

Seria Tube została zaprojektowana od podstaw z myślą o optymalnym zastosowaniu w karabinach śrubowych i innych platformach, które wymagają elastycznych opcji montażu ze zwiększonym odstępem źrenicy. Tradycyjna obudowa pozwala na montaż ze standardowymi pierścieniami 30mm jak typowa luneta dzienna.

Czujnik o dużej pojemności 12um 640x512

Będąc najwyższej klasy termowizorem z serii Tube, TH50 jest wyposażony w wiodący w branży czujnik InfiRay 12 um 640x512 z zaawansowanym algorytmem przetwarzania obrazu, który doskonale radzi sobie z nawet najmniejszą różnicą temperatur, prezentując szczegółowe, żywe obrazowanie.

Wyświetlacz 1.03" Micro-OLED o rozdzielczości 2560x2560

TH50 wykorzystuje szczególny wyświetlacz 2560x2560 1.03" Micro-OLED, aby zapewnić najlepsze wrażenia obserwacyjne z doskonałymi parametrami optycznymi 4-krotnego powiększenia optycznego i 8-krotnego powiększenia okularu, bez potrzeby patrzenia w ekran tak jak kiedyś, co zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanego długim czasem obserwacji.

Tryb ultra wyraźny

Gdy włączony jest tryb Ultra Clear, złe warunki pogodowe "znikają". Dzięki trybowi Untra-clear, TH50 może zapewniać wyraźny i delikatny obraz nawet w złych warunkach pogodowych, takich jak gęsta mgła czy deszcz. Zła pogoda nie powstrzyma Cię przed wspaniałą przygodą.

Bardziej dokładne zerowanie

TH50 jest w stanie osiągnąć 1,2 cm na jednostkę na 100 m podczas zerowania. Możesz dostosować współrzędne z dokładnością do 1,2 cm na jednostkę na 100m. Każda jednostka skali jest mniejsza. Dlatego zerowanie jest dokładniejsze.

Płynna regulacja powiększenia

TH50 jest w stanie płynnie powiększać obraz bez migotania i zacinania się, zapewniając użytkownikom komfort podczas obserwacji.

Funkcja bez migawki

Moduł rdzenia Shutterless jest przystosowany do anulowania kalibracji migawki, uproszczenia obsługi i obniżenia zużycia energii, dzięki czemu obrazowanie jest cichsze i bardziej liniowe.

Zasięg wykrywania 2361m

Łącząc niezwykle czujnik i mocną optykę 50mm, TH50 może osiągnąć zasięg wykrywania do 2361m.

Pamięć 32G

TH50 jest wyposażony w 32GB pamięci do przechowywania ok. 57 000 obrazów lub ok. 48 godzin wideo. Przechwycone filmy i obrazy można łatwo przesłać do smartfona z dużą prędkością za pośrednictwem aplikacji.

Twój mądry wybór serii Tube

Model	TH50
Rodzaj	Niechłodzony Vox
Rezolucja	640 x 512
Rozmiar piksela, μm	12
NETD, mk	≤ 40
Szybkość klatek, Hz	50
Specyfikacje optyczne	
Obiektyw, mm	50
FOV, $^{\circ}$	50
Powiększenie optyczne, x	3,5 ~ 16,0
Zoom cyfrowy, x	1,0 ~ 4,0
Relief oka, mm	50
Zasięg wykrywania, m(Rozmiar docelowy: 1,7m x 0,5m, P(n)=99%)	2361
Dioptria	-5 ~ +3,5
Specyfikacja wyświetlacza	
Rodzaj	Mikro OLED
Wymiary	1,03"
Rezolucja	2560X2560
Zasilanie bateryjne	
Typ Baterii	Dwie wbudowane baterie 18650 + jedna wymienna bateria 18500
Czas pracy 922 $^{\circ}$ C), h	10
Zewnętrzny zasilacz	5V (typ C)
Specyfikacje fizyczne	
Średnica lunety, mm	30
Maks. Siła odrzutu, g/s 2	1000
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP67
Pojemność pamięci, GB	32
Temperatura pracy, $^{\circ}$ C	-20~+50
Waga (bez baterii 18500), g	<940
Wymiar, mm	370x85x75