

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/latarka-taktyszna-streamlight-trl-8a-flex-p-4520.html>

LATARKA TAKTYSZNA STREAMLIGHT TLR-8A FLEX



Cena	1 829,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	L-69414
Kod producenta	L-69414
Kod EAN	080926694149

Opis produktu

Niewielka, ale bardzo mocna latarka taktyczna o maksymalnym strumieniu światłym 500 lumenów z celownikiem laserowym (barwy czerwonej) włącznikiem tylny oraz bocznym montowana do broni.

Doskonale działanie, w dzień i w nocy. TLR-8 A Flex, to niewielka, ale bardzo mocna latarka taktyczna z celownikiem laserowym (barwa), przystosowana do montażu na wielu modelach broni krótkiej, pełnowymiarowej jak i kompaktowej. Czerwony promień lasera jest doskonale widoczny za dnia i w nocy. Niskoprofilowa konstrukcja chroni przed zaczepieniem się latarki o elementy odzieży, a włącznik zabezpieczony blokadą nie dopuszcza do przypadkowego włączenia latarki, oszczędzając w ten sposób energię.

- 500 lumenów: zasięg wiązki 140 m, czas działania 1 h 30 min
- Tylko laser: 11 h

FUNKCJE LATARKI TAKTYCZNEJ TLR-8 A FLEX:

- **Unikalna konstrukcja optyki generuje skoncentrowaną wiązkę światła z optymalnym doświetleniem peryferyjnym**
- **Niskoprofilowy włącznik boczny przystosowany dla osób lewo i praworęcznych**
- **Zasilanie - jedna litowa bateria CR123A (w zestawie)**
- **Blokada włącznika chroni przed przypadkowym włączeniem latarki i oszczędza energię**
- **Mocowanie do szyny nie wymaga do zakładania i zdejmowania latarki użycia narzędzi i umieszczania dłoni przed lufą**
- **Bezpieczne i pewne mocowanie do szerokiej gamy pełnowymiarowej i kompaktowej broni krótkiej**
- **Wytrzymała obudowa z anodowanego aluminium**
- **Kontrolowana przez użytkownika funkcja stroboskopu**
- **Długość 5,46 cm;**
- **Waga 75 g**
- **Klasa wodoszczelności IPX4**

Kod produktu	L-69414
Czas pracy	500 lm - 1 h 30 min
Maksymalny strumień światły (lm)	500 lm
Zasięg	140 m
Źródło światła	Power LED, czerwony laser 640-660nm
Rodzaj zasilania	Bateryjne
Źródło zasilania	1 x CR123A
Wymiary (mm)	75 g, 2.98 cm x 3.81 cm x 6.55 cm
Wodoodporność	IPX7
Laser	Czerwony

Elementy zestawu TLR-8 A Flex - w zestawie włącznik niskoprofilowy i wysokoprofilowy, bateria litowa CR123A oraz zestaw elementów montażowych do szyn - pudełko