

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/lornetka-delta-optical-sailor-7x50-c1-p-4895.html>

Lornetka Delta Optical Sailor 7x50 C1



Cena	749,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	DO-1520
Kod producenta	DO-1520
Kod EAN	5901691615205
Producent	DELTA OPTICAL

Opis produktu

Dowody, że jest najlepsza do wody!

Nową lornetkę z serii **Delta Optical Sailor** stworzyliśmy specjalnie dla „dalekowzrocznych” miłośników wypraw wodnych. To niezastąpiony towarzysz podczas spływu kajakowego czy rejsu łódką po jeziorze. Model **Sailor 7x50 C1** jest bowiem ogumowany, w pełni wodoszczelny, a do tego niezatapialny. Warto jedynie trzymać tę lornetkę „na uwięzi”, aby w razie wypadnięcia za burtę nie odpłynęła zbyt daleko. To jednak nie koniec jej zalet! Lornetka ma wbudowany podświetlany kompas, widoczny w torze optycznym lornetki oraz dalmierz optyczny, pozwalający na obliczenie odległości na podstawie znanej wysokości obiektu i odwrotnie. Dla łatwiejszej kalkulacji na jednym z obiektywów lornetki umieszczono odpowiedni przelicznik.

Lornetka **Delta Optical Sailor 7x50 C1** oparta została na klasycznej konstrukcji Porro z wygodnym indywidualnym systemem ustawiania ostrości oddzielnie dla każdego z okularów. Jej niezwykłą funkcjonalność, uzupełniają uniwersalne parametry i bardzo dobre własności optyczne. Jasny i klarowny obraz uzyskiwany jest dzięki wysokiej jakości pryzmatom wykonanym ze szkła BaK4 oraz powłokom przeciwoodbiciowym z fluorku magnezu na wszystkich elementach optycznych urządzenia. Rozwiązanie to gwarantuje wysoką transmisję światła i kontrastowe obrazy, którymi cieszyć się będziemy w trakcie każdego rejsu. Lornetka **Delta Optical Sailor 7x50 C1** posiada **złącze do adaptera statywowego 1/4"**.

Specyfikacja

Nr katalogowy	DO-1520
Seria:	Sailor
Powiększenie:	7 x
Średnica soczewki obiektywu:	50 mm
Typ pryzmatu:	Porro
Szkło w pryzmatach:	BaK4
Materiał soczewki obiektywu:	szkło
Powłoki przeciwoodbiciowe soczewek:	MgF2
Kątowe pole widzenia:	7,6 °
Liniowe pole widzenia na 1000 m:	132 m
Średnica źrenicy wyjściowej:	7,1 mm
Odsunięcie źrenicy wyjściowej:	23 mm
Minimalna odległość ostrzenia:	5 m
Jasność względna:	50,4
Sprawność zmiernicza:	18,7
Regulacja ostrości:	zewnątrzna oddzielna dla okularów
Regulacja rozstawu okularów:	56-74 mm
Korekcja dioptrażu:	-/+5

Mocowanie do statywu:
Wypełnienie azotem:
Wodoszczelność:
Waga:
Wymiary:
Okres gwarancji:

adapter 1/4"
tak
tak
810 g
150x200x80 mm
24 miesiące

Wyposażenie

baterie
materiał do czyszczenia optyki
pasek do pokrowca lornetkowego
pasek lornetkowy
pokrowiec lornetkowy
zakrywki obiektywowe
zakrywki okularowe