

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/lornetka-delta-t-9x45-hd-rf-p-4889.html>

## Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF



Cena	<b>3 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>wysyłka/odbior osobisty - dzisiaj</b>
Numer katalogowy	<b>DO-2720</b>
Kod producenta	<b>DO-2720</b>
Kod EAN	<b>5901691627208</b>

### Opis produktu

#### Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF

**Optyka ze szkła fluorytowego** zapewnia wysoką kontrastowość oraz ostry obraz.

**Korpus wykonany ze stopu magnezu** sprawia, że lornetka jest lekka, kompaktowa i doskonale wyważona.

**Precyzyjny, szybki laserowy pomiar liniowej odległości**, z dokładnością  $\pm 1\text{m}$  w zasięgu do 1km oraz  $\pm 2\text{m}$  powyżej 1km.

Wskazania dalmierza prezentowane są na **wyświetlaczu OLED z 5-stopniową regulacją jasności**.

[Recenzja Lornetki w serwisie Gunslab.pl](#)

#### Dodatkowe tryby:

- pomiar kąta nachylenia w zakresie  $-70^\circ$  do  $+70^\circ$ , z dokładnością  $\pm 1^\circ$
- pomiar różnicy wysokości
- pomiar ekwiwalentnej odległości horyzontalnej (EHR)

#### Dane techniczne dalmierza

Dokładność pomiaru:	<b><math>\pm 1\text{m}</math> 1km</b>
Typ wyświetlacza:	<b>OLED</b>

Minimalny zasięg pomiaru:	<b>13,5 m</b>
Szybkość pomiaru:	<b>maks. 0,25 s</b>
Zasięg pomiaru:	<b>2377 m</b>
Kąt pomiaru:	<b>od - 70° do 70°</b>
Długość wiązki lasera:	<b>905 nm</b>
Klasa lasera:	<b>1</b>
Regulacja jasności wyświetlacza:	<b>5 stopniowa</b>
Tryby pomiaru:	<b>4 tryby pomiaru</b>
Auto off:	<b>po 10 sekundach</b>
Tryb skanowania:	<b>tak, do 20 sekund</b>
Źródło zasilania:	<b>Bateria CR2(3V)</b>
Wytrzymałość baterii:	<b>do 3000 pomiarów</b>

## Specyfikacja

Nr katalogowy	<b>DO-2720</b>
Seria:	<a href="#">Titanium</a>
Powiększenie:	<a href="#">9 x</a>
Średnica soczewki obiektywu:	<a href="#">45 mm</a>
Typ pryzmatu:	<a href="#">Shmidt-Pechan</a>
Szkló w pryzmatach:	<a href="#">BaK4</a>
Materiał soczewki obiektywu:	<a href="#">szkló ED</a>
Kątowe pole widzenia:	<a href="#">6,7 °</a>
Liniowe pole widzenia na 1000 m:	<b>117 m</b>
Średnica źrenicy wyjściowej:	<b>5 mm</b>
Odsunięcie źrenicy wyjściowej:	<b>16 mm</b>
Minimalna odległość ostrzenia:	<b>3,5 m</b>
Jasność względna:	<b>27</b>
Sprawność zmierzchowa:	<b>18,3</b>
Regulacja ostrości:	<a href="#">centralna</a>
Regulacja rozstawu okularów:	<b>tak mm</b>
Korekcja dioptrażu:	<b>-/+4</b>
Mocowanie do statywu:	<b>adapter 1/4"</b>
Wypełnienie azotem:	<a href="#">tak</a>
Wodoszczelność:	<b>tak (IPX7)</b>
Waga:	<b>965 g</b>
Wymiary:	<b>154x127x68 mm</b>
Okres gwarancji:	<b>120 miesięcy</b>

## Wyposażenie

### Futerał

**Materiał do czyszczenia optyki**

**pasek do futerału**

**pasek do lornetki**

**zakrywka na okular**

**Zakrywki na obiektywy**

**Instrukcja obsługi w języku polskim**

**Karta gwarancyjna z hologramem**