

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/luneta-noktowizyjna-pixfra-volans-4k-v850-lrf-p-4888.html>



Luneta noktowizyjna Pixfra Volans 4K V850 LRF

Cena	4 599,00 zł
Dostępność	Mała ilość - Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	wysyłka/odbiór osobisty - dziś
Numer katalogowy	V850 LRF
Kod producenta	V850 LRF
Kod EAN	6976144451388
Producent	PIXFRA

Opis produktu

Pixfra Volans 4K V850 LRF - Celność i niezawodność 24/7

Pixfra Volans 4K V850 LRF to dziennie-nocny cyfrowy celownik noktowizyjny, który łączy zaawansowaną optykę z nowoczesnymi funkcjami cyfrowymi, zapewniając swobodną obserwację w każdych warunkach oświetleniowych .

Wbudowany dalmierz laserowy

Zintegrowany dalmierz laserowy umożliwia precyzyjne pomiary odległości do 1000 m z dokładnością ± 1 m, co jest nieocenione podczas polowań na dużych dystansach.

Wydajna optyka dziennie-nocna

Wyposażony w matrycę **CMOS 4K** (3840x2160) i obiektyw 50 mm, Volans V850 LRF oferuje bazowe powiększenie 4,9x oraz minimalną odległość ostrzenia 5 m. Obraz w ciągu dnia jest prezentowany w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości, co umożliwia szybkie i dokładne namierzanie celu.

Regulowana przysłona

Dzięki regulowanej przysłonie (f/1.2-f/3.0), użytkownik może dostosować ilość światła wpadającego do obiektywu, co poprawia jakość obrazu w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Komfortowa obserwacja

Nowy, w pełni okrągły wyświetlacz o przekątnej 1,25 cala i rozdzielczości 800x800 px przypomina tradycyjny celownik optyczny, zapewniając komfort i intuicyjne korzystanie z funkcji cyfrowych. Odległość źrenicy wyjściowej wynosi 70 mm, co umożliwia wygodne obserwacje w różnych pozycjach strzeleckich.

Wbudowany dalmierz laserowy

Zintegrowany dalmierz laserowy umożliwia precyzyjne pomiary odległości do 1000 m z dokładnością ± 1 m, co jest nieocenione podczas polowań na dużych dystansach.

Wbudowany kalkulator balistyczny

Intuicyjny kalkulator balistyczny uwzględnia parametry pocisku, dane środowiskowe oraz preferencje użytkownika, obliczając optymalny punkt celowania i zwiększając precyzję strzałów na długim dystansie.

Odporność na wstrząsy i warunki atmosferyczne

Solidna metalowa obudowa zapewnia odporność na wstrząsy do 6000 J oraz ochronę przed pyłem i wodą (IP67). Urządzenie działa w temperaturach od -30°C do +55°C, co czyni je niezawodnym w trudnych warunkach terenowych.

Tubus 30 mm - Bezproblemowe mocowanie do broni

Korpus celownika został zaprojektowany na bazie standardowego tubusu o średnicy 30 mm, co zapewnia pełną kompatybilność z popularnymi montażami. Dzięki temu możliwe jest szybkie i bezproblemowe zamocowanie urządzenia na karabinie przy użyciu standardowych obejm, bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Aplikacja mobilna i funkcje multimedialne

Połączenie z darmową aplikacją Pixfra umożliwia szybkie zerowanie oraz konfigurację grup zerowania. Wbudowana kamera pozwala na nagrywanie filmów z dźwiękiem oraz robienie zdjęć, które można przeglądać bezpośrednio na urządzeniu dzięki wbudowanej galerii.

Specyfikacja techniczna

- **Sensor:** CMOS 4K (3840×2160)
- **Obiektyw:** 50 mm, regulowana przysłona f/1.2-f/3.0
- **Powiększenie:** 4,9x
- **Minimalna odległość ostrzenia:** 5 m
- **Wyświetlacz:** 1,25" LCD, 800×800 px
- **Tryby obrazu:** Kolorowy, nocny, zielony, żółty
- **Nagrywanie wideo:** Tak, z dźwiękiem
- **Pamięć wewnętrzna:** 64 GB
- **Dalmierz laserowy:** Zasięg do 1000 m, dokładność ±1 m
- **Bateria:** Wymienna litowa 3200 mAh
- **Czas pracy:** ponad 5,5 godziny (przy wyłączonym Wi-Fi)
- **Odporność:** IP67, wstrząsy do 1000g / 0,4ms
- **Wymiary:** 434,3 × 86,8 × 86,9 mm
- **Waga:** 1040 g

UWAGA: BRAK ILUMINATORA PODCZERWIENI W ZESTAWIE

Specyfikacja

Nr katalogowy	V850 LRF
Minimalne powiększenie:	4,9 x
Maksymalne powiększenie:	39,2 x
Zasięg dalmierza:	1000 m
Nazwa serii noktowizora:	Volans 4K
Technologia wykonania:	cyfrowa
Typ sensora:	CMOS
Rozdzielczość sensora:	3840×2160 px
Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu:	70 mm
Minimalna odległość ustawiania ostrości:	5 m
Kątowe pole widzenia:	7,7 °
Korekcja dioptrażu:	-3/+3
Typ wyświetlacza:	LCD
Rozdzielczość wyświetlacza:	800x800 px
Kolorystyka obrazu:	czarno-biała, kolorowy (dzienny)
Maksymalny zasięg obserwacji:	1000 m
Typ zasilania:	akumulatorowe
Napięcie zasilania:	5,0 V DC
Format ogniwa:	18650
Czas rozładowania ogniwa:	5.5 godz.
Rejestrator wideo/zdjęć:	wbudowany
Rodzaj pamięci:	wbudowana 64 GB
Odporność na energię odrzutu pocisku:	6000 J
Wodoszczelność:	IP67
Zakres temperatury otoczenia:	-30/+55 °C
Mocowanie urządzenia:	tubus 30 mm
Masa własna:	1040 g
Wymiary:	434x87x87 mm

Technologia wykonania:
Okres gwarancji:

[cyfrowa](#)
36 miesięcy