

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/monokular-termowizyjny-pixfra-arc-pro-lrf-a650p-p-4884.html>

## Monokular termowizyjny Pixfra Arc Pro LRF A650P



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>9 499,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>wysyłka/odbiór osobisty - dziś</b> |
| Numer katalogowy | <b>A650P LRF</b>                      |
| Kod producenta   | <b>A650P LRF</b>                      |
| Kod EAN          | <b>6976144450992</b>                  |
| Producent        | <b>PIXFRA</b>                         |

### Opis produktu

Seria monokularów termowizyjnych Pixfra Arc LRF to zaawansowane urządzenia łączące precyzję pomiaru odległości z wysoką jakością obrazu i ergonomicznym designem, stworzone z myślą o myśliwych, eksploratorach i entuzjastach outdooru.

#### Precyzyjny dalmierz laserowy w kompaktowej formie

Monokulary Arc LRF wyposażone są w zintegrowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1000 metrów, umożliwiający dokładne pomiary odległości bez utraty mobilności urządzenia.

#### Wysoka czułość detektora

Dzięki detektorowi o czułości NETD  $\leq 20$  mK oraz rozdzielczości do 640×512 pikseli, monokulary Arc LRF dostarczają szczegółowy i wyraźny obraz termiczny, pozwalając na obserwację nawet najdrobniejszych detali w różnych warunkach.

#### Elegancka i lekka konstrukcja

Obudowa z magnezowego stopu nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd, jednocześnie zapewniając lekkość i wytrzymałość. Nowy design z gumowym pierścieniem łączy estetykę z funkcjonalnością, wyróżniając się na tle innych urządzeń.

#### Wygoda użytkowania dla obu rąk

Monokulary Arc LRF posiadają otwory na pasek na nadgarstek po obu stronach, co umożliwia komfortowe użytkowanie zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Udoskonalona ergonomia, w tym wyprofilowany okular i ulepszony uchwyt, zapewniają pełną kontrolę i wygodę podczas długotrwałych obserwacji.

#### Wydajne zasilanie i łatwa wymiana baterii

Urządzenia z serii Arc LRF charakteryzują się niskim zużyciem energii, pozwalając na ciągłą pracę do 15 godzin na dwóch bateriach 18650. Innowacyjna konstrukcja pokrywy baterii umożliwia ich szybką wymianę, minimalizując przerwy w użytkowaniu.

#### Intuicyjna aplikacja mobilna

Monokulary Arc LRF współpracują z aplikacją Pixfra Outdoor, umożliwiając podgląd obrazu w czasie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie kluczowymi funkcjami urządzenia za pomocą smartfona.

Seria Pixfra Arc LRF to połączenie nowoczesnej technologii, precyzji i komfortu użytkowania, idealne dla osób poszukujących niezawodnego monokularu termowizyjnego z funkcją dalmierza laserowego.

---

## Specyfikacja

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nr katalogowy                   | <b>A650P LRF</b>                    |
| Minimalne powiększenie:         | <b>3,37 x</b>                       |
| Maksymalne powiększenie:        | <b>26,96 x</b>                      |
| Rozdzielczość sensora:          | <a href="#">640x512 px</a>          |
| Rozmiar piksela:                | <a href="#">12 µm</a>               |
| Zasięg detekcji:                | <b>2600 m</b>                       |
| Ogniskowa:                      | <a href="#">50 mm</a>               |
| Światłosiła:                    | <b>f/1,0</b>                        |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | <b>15,4 m</b>                       |
| Kątowe pole widzenia na 100 m:  | <b>8,7 °</b>                        |
| Waga:                           | <b>430 g</b>                        |
| Temperatura pracy:              | <b>-30/+55 °C</b>                   |
| Typ sensora:                    | <b>niechłodzony mikrobolometr</b>   |
| Częstotliwość odświeżania:      | <b>50 Hz</b>                        |
| Rodzaj wyświetlacza:            | <a href="#">OLED</a>                |
| Rozdzielczość wyświetlacza:     | <a href="#">1440x1080 px</a>        |
| Złącze:                         | <b>USB-C</b>                        |
| Powiększenie cyfrowe:           | <a href="#">do 8 x</a>              |
| Klasa wodoszczelności:          | <b>IP67</b>                         |
| Czas działania:                 | <b>6 h</b>                          |
| Pamięć wewnętrzna:              | <b>32 GB</b>                        |
| Zasilanie zewnętrzne:           | <b>USB-C 5V</b>                     |
| Rejestrator foto/wideo:         | <b>wbudowany</b>                    |
| Moduł Wi-Fi:                    | <b>tak</b>                          |
| Wymiary:                        | <b>186x59x82 mm</b>                 |
| Aplikacja mobilna:              | <a href="#">tak</a>                 |
| Rodzaj zasilania:               | <a href="#">akumulator wymienny</a> |
| Rodzaj akumulatora wymiennego:  | <a href="#">18650</a>               |
| Regulacja dioptrii:             | <b>-3/+5</b>                        |
| Dalmierz laserowy:              | <a href="#">tak</a>                 |
| Zasięg dalmierza laserowego:    | <b>1000 m</b>                       |
| Dokładność pomiaru:             | <b>+/- 1 m</b>                      |
| Typ urządzenia:                 | <a href="#">Monokular</a>           |
| Mocowanie do statywu:           | <b>1/4"</b>                         |
| Okres gwarancji:                | <b>36 miesięcy</b>                  |