

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/nawosc-2022-pard-celownik-noktowizyjny-nv-008s-lrf-850-nm-p-3734.html>

NOWOŚĆ 2022 PARD CELOWNIK NOKTOWIZYJNY NV-008S LRF 850 (70mm)

Cena	5 499,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	wysyłka/odbior osobisty - dziś
Numer katalogowy	PARD 008S 850 LRF 70
Kod producenta	PARD 008S 850 LRF 70
Producent	PARD

Opis produktu

Celownik Noktowizyjny PARD NV-008S 850nm LRF 2022

Najnowsza wersja celownika noktowizyjnego Pard NV-008S LRF, wyposażona między innymi w **Sensor "PARD 2K" o rozdzielczości 1920x1080** oraz zaktualizowane **oprogramowanie w języku polskim**. Montując celownik dzień/noc otrzymujemy możliwość bezproblemowej obserwacji celu zarówno w dzień, jak i przy ograniczonym dostępie światła. Możliwość precyzyjnego pomiaru odległości dzięki dalmierzowi.

Urządzenie 6 w 1

Celownik dzień/noc z możliwością wyłączenia siatki celowniczej i używania jako kompaktowy noktowizor obserwacyjny. NV-008S LRF może być używany jako kamera cyfrowa do nagrywania i zapisywania plików na kartach microSD oraz udostępniania obrazu przez WiFi. Produkt posiada również cechy dalmierza laserowego którego wynik wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie w trybie dynamicznego pomiaru. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność urządzenia zalecamy zakup szybkiego i powtarzalnego montażu do broni marki ŁUSZCZEK. Nowa funkcja e-kompas pozwala odnaleźć się podczas poszukiwania postrzałka w nieznanym terenie. Natomiast zaimplementowany żyroskop wspiera strzelców długodystansowych wyświetlając dynamicznie przechył urządzenia podawany w stopniach w osi góra-dół, prawo-lewo.

Dalmierz laserowy

Urządzenie wyposażone jest w ulepszony dalmierz laserowy o skutecznym zasięgu od 5 do 1200 metrów z dokładnością +/- 1%. Niewidzialna wiązka 905 nm. Dynamiczny pomiar odległości do celu, którego wynik wyświetlany jest obok siatki celowniczej umożliwia dokładną kalkulację balistyczną.



Skuteczne celowanie

Noktowizor posiada 6,5-krotne powiększenie optyczne oraz 2-krotny zoom cyfrowy a w funkcji PIP 4-krotny. Zasięg obserwacji w trybie noktowizora w zupełnej ciemności to około 550 metrów w zależności od warunków atmosferycznych. Nowy, zintegrowany iluminator podczerwieni 850 nm posiada trzy poziomy mocy podczerwieni oraz szybkie skupienie i rozproszenie wiązki IR. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora zasięg urządzenia może się zwiększyć. PARD NV-008S jest montowany

bezpośrednio na broni, co sprawia, że nie ma potrzeby montować dodatkowej lunety celowniczej.

Obliczenia balistyczne

Technologia obliczeń balistycznych zastosowana po raz pierwszy w PARD jest wielką innowacją i przełomem. Skok pocisku można dokładnie obliczyć, a celne strzelanie będzie łatwiejsze.

Czułość kamery do 0,001 luksa

Niezwykle niski 0,0001lux umożliwia nagrywanie w ekstremalnie ciemnych warunkach. Więcej okazji do uchwycenia materiału filmowego celów.

Samoaktywne nagrywanie

Wystarczy włączyć samoaktywne nagrywanie, cały proces nagrywania zostanie inteligentnie automatycznie nagrany i zapisany na karcie TF. Nie przegap ani chwili!



"PARD VLEA" — samodzielnie opracowany moduł silnika obrazowania PARD

Zespół badawczo-rozwojowy PARD samodzielnie opracował moduł Imaging Engine, który zapewnia ulepszony obraz wizualny. Jakość poprawiona o ponad 20% w porównaniu z NV008P.

Najmniejszy w swojej klasie

Urządzenie PARD NV-008S to jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. Jego długość wynosi zaledwie 14cm (bez osłony okularu), długość całkowita 17,5 cm, natomiast waga to 418 gram bez akumulatora.

Daleki zasięg

Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności: do 800 metrów (*zasięg zależny od warunków atmosferycznych)
Praca w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy

Nieograniczony czas pracy

Możliwość zasilania zarówno przez niezabezpieczone ogniwa 18650 jak i zewnętrzny powerbank daje nam możliwość praktycznie nieograniczonego czasu pracy urządzenia.



Montaż

Nowy dłuższy montaż na szynę Picatinny/Weaver/RIS w komplecie, z możliwością regulacji odległości od oka
Dostępne inne systemy montażu np. Blaser, Tikka, CZ. Montaż szybkie, motylkowe, uchylne, stałe oraz obrotowe Łuszczek, MAK, EAV.

Funkcja PiP - czyli obraz w obrazie, umożliwia wyświetlanie celu na małym fragmencie ekranu z dwukrotnym powiększeniem. Urządzenie posiada możliwość zmiany przycisku znacznika laserowego na przycisk skrótu PiP.

Urządzenie posiada **nowe siatki celownicze w postaci krzyża** z możliwością konfiguracji stylu oraz kolorów. Możliwe jest zapamiętanie 5-ciu profili balistycznych z niezależnymi ustawieniami kolorów siatki celowniczej, jej typem oraz pozycją.

Celownik noktowizyjny posiada funkcję **nagrywania filmów** w rozdzielczości **1920 x 1080 i 30 fps**. Gotowe pliki zapisuje się na **karcie pamięci microSD**. Wbudowany **moduł WiFi** pozwala na bezprzewodowe połączenie z smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji. Wejście USB, microSD oraz micro HDMI są ukryte pod wodoszczelną pokrywą po prawej stronie urządzenia.

Urządzenie zasilane jest za pomocą tanich ogniw niezabezpieczonych 18650. Czas pracy na akumulatorze **18650** przy pełnej mocy IR to 2h, natomiast czas pracy w trybie hibernacji może wynosić nawet kilkanaście godzin. Możliwość **nieograniczonego czasu pracy** przy użyciu zewnętrznego zasilania.



Zawartość opakowania:

- Noktowizor cyfrowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt.
- Karta gwarancyjna z hologramem polskiej dystrybucji - 1 szt.
- Torba ochronna - 1 szt.
- Pasek do torby - 1 szt.
- Pokrowiec - 1 szt.
- Montaż na szynę Picatinny + klucz i śruby montażowe - 1 szt.

Obsługiwane języki:

- Polski
- Angielski
- Francuski
- Niemiecki
- Hiszpański
- Chiński
- Japoński
- Rosyjski
- Czeski

Obraz

- ekran: OLED / 1024 × 768 px
- krzyż celowniczy: 5 stylów i 2 kolory
- pamięć: 5 ustawień krzyża (profil balistyczny)
- powiększenie optyczne: 6,5x
- zoom cyfrowy: 2x (w funkcji PiP 4x)
- maksymalne powiększenie: 13x (w funkcji PiP 26x)
- rozdzielczość zdjęć: 2592x1944 5Mpix
- rozdzielczość wideo: 1920x1080 FHD 2Mpix do 30 kl/s
- zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora): do 800m
- zasięg obserwacji w świetle: od około 3m do ∞

Pozostałe

- obsługa kart pamięci: microSD, do 32GB
- reflektor podczerwieni: 850 NM, moc 5 W z kalibracją skupienia
- wyjścia: micro USB, micro HDMI
- komunikacja: WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- temperatura przechowywania: od -50°C do +60°C
- akumulator: 18650 3,7V bez zabezpieczenia
- rozmiary: 182x71,5x53,5 mm
- dalmierz laserowy: dynamiczny pomiar 5-1200m
- Gwarancja - 24 miesiące, serwis w Polsce

Dane techniczne

Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]	1024x768
Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px]	2592x1944
Rozdzielczość wideo (szer. × wys.) [px]	1920x1080
Kąt widzenia	40°
Zoom optyczny [x]	6,5
Zoom cyfrowy [x]	2 (4 w funkcji PiP)
Powiększenie maksymalne [x]	13 (26 w funkcji PiP)
Iluminator podczerwieni [W]	5
Zasięg obserwacji [m]	800
Klasa szczelności IP	IP67
Długość całkowita [mm]	182
Masa [g]	445
Dalmierz	Tak