

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/nowosc-pard-nv-oo8-lrf-940-nm-v-3-p-3459.html>

NOWOŚĆ PARD NV-008 LRF 940 nm V.3

Cena	5 299,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PARD NV-008 LRF 940
Kod producenta	PARD NV-008 LRF 940

Opis produktu

Najnowsza wersja celownika noktowizyjnego **Pard NV-008P LRF 940 nm**, wyposażona między innymi w wyświetlacz Sony **OLED 1024x384pt** oraz zaktualizowane **oprogramowanie w języku polskim**. Montując celownik dzień/noc otrzymujemy możliwość bezproblemowej obserwacji celu zarówno w dzień, jak i przy ograniczonym dostępie światła. Możliwość precyzyjnego pomiaru odległości dzięki dalmierzowi.

Lista zmian w NV-008P LRF 940 nm V.3 2021, aktualna wersja oprogramowania PARD_PL_20200603_R43.V2.02

nowy iluminator podczerwieni 940 nm - całkowita dyskrecja
 nowy ekran SONY OLED z wyższą rozdzielczością (1024*768),
 dłuższy czas pracy,
 włączanie w 2 sekundy,
 e-kompas,
 żyroskop,
 nowe, bardziej przystępne Menu,
 nowy układ PIP ze zmianą koloru krzyża,
 krótszy, wąszy i jeszcze głębszy,
 ekran z płynną regulacją jasności obrazu,
 lepsza jakość obrazu przy powiększeniu cyfrowym,
 osłona obiektywu w zestawie,
 funkcja Nadrzwanie ciadła działa przy wzbudzaniu z uśnieniem,
 ustawienia zapisywane są do pamięci po wyjściu z Menu,
 odporność na odrzut ponad 5000l,
 szybsze wzbudzanie z uśnieniem (w momencie naciśnięcia przycisku),
 wzmocniona konstrukcja oraz montaż przystosowana do kalibrów magnum,

Nowy iluminator podczerwieni 940 nm

Celownik noktowizyjny PARD NV-008P to jeden z najczęściej wybieranych urządzeń tego typu przez myśliwych. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom, i oferujemy odświeżoną wersję tego celownika z **iluminatorem podczerwieni o paśmie 940 nm**. Iluminator działający w tym paśmie podczerwieni jest niewidoczny dla zwierzyny, co pozwala na dyskrecję w każdych warunkach atmosferycznych.

Urządzenie 6 w 1

Celownik noktowizyjny posiada możliwość wyłączenia siatki celowniczej, co czyni go niezwykle kompaktowym noktowizorem obserwacyjnym. PARD NV-008P może być używany

także jako kamera cyfrowa do nagrywania i zapisywania plików na kartach microSD oraz udostępniania obrazu przez WiFi. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność urządzenia zalecamy zakup szybkiego i powtarzalnego montażu do broni marki ŁUSZCZEK. Nowa funkcja e-kompas pozwala odnaleźć się podczas poszukiwania postrzałka w nieznanym terenie. Natomiast zaimplementowany żyroskop wspiera strzelców długodystansowych wyświetlając dynamicznie przechył urządzenia podawany w stopniach w osi góra-dół, prawo-lewo.

Dalmierz laserowy

Urządzenie wyposażone jest w skuteczny zasięg od 5 do 600 metrów z dokładnością +/- 1%. Niewidzialna wiązka 905 nm. Dynamiczny pomiar odległości do celu, którego wynik wyświetlany jest obok siatki celowniczej umożliwia dokładną kalkulację balistyczną.

Skuteczne celowanie

Noktowizor posiada 6,5-krotne powiększenie optyczne oraz 2-krotny zoom cyfrowy a w funkcji PiP 4-krotny. Zasięg obserwacji w trybie noktowizora w zupełnej ciemności to **ponad 400 metrów** w zależności od warunków atmosferycznych. Zintegrowany iluminator podczerwieni 850 nm posiada trzy poziomy mocy podczerwieni oraz szybkie skupienie i rozproszenie wiązki IR. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora zasięg urządzenia może się zwiększyć. PARD NV-008P jest montowany bezpośrednio na broni, co sprawia, że nie ma potrzeby montować dodatkowej lunety celowniczej.

Najmniejszy w swojej klasie

Urządzenie PARD NV-008P to jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. Jego długość wynosi zaledwie 14cm (bez osłony okularu), długość całkowita 17,5 cm, natomiast waga to 418 gram bez akumulatora.

Daleki zasięg

Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności: **ponad 400 metrów** (*zasięg zależny od warunków atmosferycznych)

Praca w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy

Nieograniczony czas pracy

Możliwość zasilania zarówno przez niezabezpieczone ogniwa 18650 jak i zewnętrzny powerbank daje nam możliwość praktycznie nieograniczonego czasu pracy urządzenia.

Montaż

Nowy dłuższy montaż na szynę Picatinny/Weaver/RIS w komplecie, z możliwością regulacji odległości od oka

Dostępne inne systemy montażu np. Blaser, Tikka, CZ. Montaż szybkie, motylkowe, uchylne, stałe oraz obrotowe Łuszczek, MAK, EAV.

Zawartość opakowania:

Noktowizor cyfrowy	- 1 szt.
Instrukcja obsługi w języku polskim	- 1 szt.
Karta gwarancyjna z hologramem polskiej dystrybucji	- 1 szt.
Torba ochronna	- 1 szt.
Ochronne etui	- 1 szt.
Osłona obiektywu	- 1 szt.
Montaż na szynę Picatinny + klucz i śruby montażowe	- 1 szt.

Obsługiwane języki:

Polski	
Angielski	
Francuski	
Niemiecki	
Hiszpański	
Chiński	
Japoński	
Rosyjski	
Czeski	

I

Obraz

Ekran: OLED / 1024 x 768 px	
Krzew celowniczy: 5 stylów i 2 kolorów	
Namieć: 5 ustawień krzewa (profil balistyczny)	
Powiększenie optyczne: 6.5x	
Zoom cyfrowy: 2x (w funkcji PiP 4x)	
Maksymalne powiększenie: 13x (w funkcji PiP 26x)	
Rozdzielczość zdjęć: 2592x1944 5Mpix	
Rozdzielczość wideo: 1920x1080 FHD 2Mpix do 30 kl/s	
Zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora): ponad 400 m	
Zasięg obserwacji w świetle: od około 3m do ∞	

Pozostałe

Obsługa kart pamięci: microSD. do 32GB	
Reflektor podczerwieni: 940 NM. moc 5 W z kalibracją skupienia	
Wtyczki: micro USB. micro HDMI	
Komunikacja: WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS	
Temperatura pracy: od -25°C do +50°C	
Temperatura przechowywania: od -50°C do +60°C	
Akumulator: 18650 3.7V bez zabezpieczenia	
Rozmiar: 175x51x65.7 mm	
Dalmierz laserowy: dynamiczny pomiar 5-600m	
Gwarancja - 24 miesiące, serwis w Polsce	

Dane techniczne

Rozdzielczość wyświetlacza (szer. x wys.) [px]	1024x768
Rozdzielczość wideo (szer. x wys.) [px]	1920x1080
Kąt widzenia	40°
Zoom optyczny [x]	6,5
Zoom cyfrowy [x]	2 (4 w funkcji PiP)
Powiększenie maksymalne [x]	13 (26 w funkcji PiP)
Iluminator podczerwieni [W]	5
Zasięg obserwacji [m]	400
Klasa szczelności IP	IPX7
Długość całkowita [mm]	175
Masa [g]	480
Dalmierz	Tak

I