

Link do produktu: <https://4hunting.com.pl/oslona-obiektywu-celownika-pard-nv-008p-p-3357.html>

## OSŁONA OBIEKTYWU CELOWNIKA PARD NV-008P

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>99,00 zł</b>                       |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>wysyłka/odbiór osobisty - dziś</b> |
| Numer katalogowy | <b>OS-OB-PARD</b>                     |
| Kod producenta   | <b>OS-OB-PARD</b>                     |

### Opis produktu

#### Osłona obiektywu celownika noktowizyjnego do PARD NV-008P

Osłona obiektywu celownika noktowizyjnego PARD NV-008P. Osłona poza fizyczną ochroną obiektywu przed zabrudzeniami zapobiega również refleksom od słońca lub księżyca w trakcie korzystania z urządzenia, przez co w niekorzystnych warunkach obraz staje się wyraźniejszy i bardziej czytelny. Osłona niweluje również refleksy świetlne pogarszające widoczność powstające od otwartych urządzeń celowniczych oraz tłumików zainstalowanych na lufie karabinu. Zestaw zawiera nasadkę na obiektyw, pierścień do iluminatora oraz nakrętkę z klapką do nasadki.

#### Instrukcja obsługi nasadki na obiektyw Pard 008.

Zestaw zawiera nasadkę na obiektyw pasującą do celownika noktowizyjnego Pard 008, przy czym modele poniżej wersji V3 posiadają większą średnicę obiektywu w związku z czym nasadka nasuwa się z większym oporem. Nasadkę bez względu na porę dnia wykorzystujemy z włączonym w urządzeniu trybem nocnym, dzięki temu uzyskany obraz będzie czarno-biały, ale bardzo wyraźny. Głównym zadaniem nasadki jest fizyczna ochrona obiektywu przez czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: deszcz, śnieg oraz zabrudzenia mechaniczne powstające, np. przez dotknięcie dłonią. Nasadka umożliwia chwyt pokrętła regulacji ostrości całą dłonią, co w znacznym stopniu ułatwia jego obrót. Zapobiega również zakłóceniu obrazu, powstającemu poprzez odbicie światła iluminatora od dłoni. Pierścień blokujący do iluminatora zapobiega przypadkowemu wsuwaniu się soczewki skupiającej wiązkę iluminatora. Nałożenie pierścienia należy wykonać po uprzednim wysunięciu soczewki do przodu i nasunięciu pierścienia od góry. Pierścień pod wpływem siły rozchyli się samoczynnie i „wskoczy” w przerwę pomiędzy obudową soczewki, a korpusem celownika. Należy zwrócić uwagę, iż element pierścienia, w którym znajduje się pusta przestrzeń powinien znajdować się na dole od strony obiektywu celownika w chwili zakładania nasadki na obiektyw, gdyż w przeciwnym razie uniemożliwi całkowite wsunięcie nasadki. Z uwagi na małe elementy, produkt należy chronić przed dziećmi (ryzyko zadławienia)!

